


AGRI

Way

**ARATRI A VOMERI REVERSIBILI
MOULDBOARD REVERSIBLE PLOUGHS
CHARRUES A SOCS REVERSIBLES**

SERIE RMP-AG



AGRIWay



DI SERIE

- Telaio tubolare 120x120x10mm
- Testata a ribaltamento idraulico con asse di alta qualità da Ø 85mm
- Attacco a 3 punti Cat. II
- Dispositivo con bullone di sicurezza
- Gambo con spessore 30mm in hardox

STANDARD EQUIPMENT

- Tubular frame 120x120x10mm
- Headstock with hydraulic turn-over with high quality shaft Ø 85 mm
- 3-point hitch. Cat II.
- Shear bolt safety device
- Tine with thickness of 30mm in hardox

EQUIPEMENT STANDARD


- Châssis tube 120x120x10mm
- Avant-train avec retournement hydraulique avec un axe de Ø 85mm
- Attelage 3-points. Cat. II.
- Boulon de sécurité a cisaillement
- Dent avec épaisseur du 30mm en hardox



- **Regolazione del primo corpo e dell'inclinazione meccanica con vite e settore in 3 posizioni**
- First furrow adjustment through a screw in 3 positions and alignment adjuster
- Réglage du premier corps et de l'inclinaison mécanique par vis et par secteur a 3 positions



- **Larghezza di lavoro regolabile su ogni corpo in 3 posizioni: 30, 35 e 40cm (12"/14"/16")**
- Adjustable working width of each body in 3 positions: 12", 14" or 16" (30, 35 and 40 cm)
- Réglage de la largeur de travail sur chaque corps en 3 positions: 30/35 et 40cm (12"/14"/16")



- **Versoi cilindrici con punta a scalpello e coltro dal basso (su ogni corpo)**
- Cylindrical mouldboard with bar point and sword landside (on each body)
- Corps cylindrique a barre carrée et aileron coutre (sur chaque corps)



- **Piastra di usura sull'ultimo corpo**
- Wear plate in the rear body
- Plaque usure sur le dernier corps

SU RICHIESTA

- Avanzomeri a versoio—A
- Ruota contr. profondità in ferro-B
- Versione riducibile (2+1)-C

A



ON DEMAND

- Standard skimmers-A
- Steel depth control wheel-B
- Modular/convertible frame (2+1)-C

B









SUR DEMANDE

- Rasettes –A
- Roue de réglage profond. en fer –B
- Châssis transformable (2+1)-C

C



Mod.	 No.	 Cm.	 Cm.	 Cm.	 Kg.	 HP
TWO FURROW —BISOCs— BIVOMERI						
RMP2-30/AG	2	27/32 cm	61-81 cm	80 cm	660 kg	80/95 HP
THREE FURROW—TRISCOS—TRIVOMERI						
RMP3-30/AG	3	27/32 cm	91-122cm	80 cm	920 kg	95/120 HP