



AGRI

Way

REAR BLADE LAME NIVELEUSE LAMA LIVELLATRICE



RB series

Mod.		Blade height Hauteur lame Altezza lama	Kg	
MEDIUM SERIES—SERIE MOYENNE-SERIE MEDIA				
RB120M	120cm	40cm	125	25/30 HP
RB140M	140cm	40cm	130	30/40 HP
RB160M	160cm	40cm	165	40/50 HP
RB180M	180cm	46cm	185	50/60 HP
RB200M	200cm	46cm	205	60/70 HP
RB220M	220cm	46cm	220	70/80 HP
HEAVY SERIES—SERIE LOURDE-SERIE PESANTE				
RB200P	200cm	56cm	265	70/90 HP
RB220P	220cm	56cm	285	80/100HP
RB250P	250cm	56cm	320	100/110HP
RB300P	300cm	56cm	370	110/130 HP



Mechanical adjustment of the frame angle
Réglage mécanique de l'angle du châssis
Regolazione meccanica angolazione telaio



Mechanical adjustment of blade angle
Réglage mécanique de l'angle de la lame
Regolazione meccanica angolazione lama



STANDARD EQUIPMENT:

- ◇ Double angling position (frame and blade)
- ◇ Parking stand

ON DEMAND:

- ◇ Set of two depth control steel wheels
- ◇ Hydraulic adjustment of blade angle



EQUIPEMENT STANDARD:

- ◇ Double réglage (châssis et lame)
- ◇ Béquille d'appui

SUR DEMANDE:

- ◇ Paire de roues de profondeur en fer
- ◇ Réglage hydraulique de l'angle de la lame



DI SERIE:

- ◇ Doppia regolazione (telaio e lama)
- ◇ Piede d'appoggio




A RICHIESTA:


- ◇ Coppia ruotine di profondità in ferro
- ◇ Regolazione idraulica angolazione lama

REAR GRADER BLADE NIVELEUSE LAMA LIVELLATRICE PESANTE



RGB series


Mod.		Blade height Hauteur lame Altezza lama		
WITH HYDRAULIC TILT DOZER—AVEC TILTDOZER HYDRAULIQUE- CON TILT DOZER IDRAULICO				
RGB200	200cm	50cm	615	80/100 HP
RGB250	250cm	50cm	660	100/120 HP
RGB300	300cm	50cm	710	110/130 HP



TILT DOZER: transversal moving to create slopes.

TILT DOZER: mouvement transversal pour la création de versants


TILT DOZER: movimentazione trasversale per la creazione di pendii

 **STANDARD EQUIPMENT:**
◇ Up and down operating cylinder

- ◇ Side movement cylinder
- ◇ Blade inclination: 20°
- ◇ Blade rotation by cylinder
- ◇ Parking stand

ON DEMAND:

- ◇ Set of two depth control rubber wheels

 **EQUIPEMENT STANDARD:**
◇ Vérin pour mouvements en hauteur (vers le haut et le bas)

- ◇ Vérin pour mouvement latéral
- ◇ Inclinaison lame: 20°
- ◇ Rotation lame par vérin
- ◇ Béquille d'appui

SUR DEMANDE:

- ◇ Paire de roues pneus de profondeur

 **DI SERIE:**
◇ Martinetto movimenti tilt-dozer (su-giù)

- ◇ Martinetto per spostamento laterale
- ◇ Inclinazione lama: 20°
- ◇ Rotazione lama tramite martinetto
- ◇ Piede d'appoggio

A RICHIESTA:

- ◇ Ruotine profondità gommate

 **AGRIWAY**

AGRIWAY SRL
Via dell' Industria 9 – 9/A – 9/B
60030 Monte Roberto (Ancona), Italy

T.+39-0731375970—F.+39-0731375990
email: contact@agriway.it; website: www.agriway.it