

***DISSODATORI PESANTI IDROPNEUMATICI
HYDROPNEUMATIC HEAVY DUTY SUBSOILERS
HYDROPNEUMATIQUE DECOMPACTEURS LOURDS***



SERIE HELIKRAK HYDRO

Sistema idraulico « non-stop »

« non-stop » hydraulic system

Système hydraulique « non-stop »



EQUIPAGGIAMENTO STANDARD

SISTEMA DI SICUREZZA: doppio sistema, idraulico e meccanico—**A**


ANCORE: in HARDOX con spessore di 35mm completa di esplosori e protezione—**B**

PUNTE: reversibili ed intercambiabili in acciaio al boro—**C**

(trattamento al tungsteno su richiesta)

LUCE LIBERA: sotto telaio 76 cm (mod. 250-300) e 86 cm (mod. 400-500)

RULLO POSTERIORE: doppio rullo a spuntoni regolabile idraulicamente—**D**



STANDARD EQUIPMENT

SAFETY SYSTEM: hydraulic and mechanical double safety—**A**

SHANKS: in HARDOX with thickness of 35mm complete of clod crusher with deflectors—**B**

POINTS: reversible and interchangeable points made in boron steel—**C**

(treating in tungsten on demand)

UNDERBEAM: underbeam 76cm (mod. 250-300) and 86cm (mod. 400-500)

REAR ROLLER: adjustable hydraulic double spike roller—**D**



ÉQUIPEMENT STANDARD

SYSTÈME DE SÉCURITÉ: double système, hydraulique et mécanique—**A**


DENTS: en HARDOX avec épaisseur de 35mm complètes d'ailettes latérales et protection—**B**

POINTES: réversibles et interchangeables en acier au bore—**C**

(traitement au tungstène sur demande)

DÉGAGEMENT: sous bâti 76 cm (mod. 250-300) et 86cm (mod. 400-500)

ROULEAU ARRIÈRE: double rouleau à pointes hydraulique—**D**



Vista posteriore doppio rullo idraulico—**D**

Hydraulic double roller rear view—**D**

Vue arrière double rouleau hydraulique—**D**

MODELLO MODEL MODELE	CAT	N.	CM.	CM.	KG. *	HP
DISSODATORI PESANTI — HEAVY DUTY SUBSOILERS — DECOMPACTEURS LOURDS SERIE HELIKRAK HYDRO						
250	II° - III°	5	34	250	1750	180/200
300	III°	7	45	300	2300	200/300
400	III°-IVN°	9	55	400	3500	250/350
500	III°-IVN°	11	55	500	4200	320/450

* Pesi con rullo / Weights with roller / Poids